

## NESCOAT® DAMLALIK PROFİLİ

### TANIMI

**NESCOAT® Damlalık Profili**, L şeklinde cam elyaf file takviyeli bir PVC profildir. Damlalık profillerinin temel işlevi, yağış sonucu oluşan suyun dış cephede düzenli tahliyesini sağlayarak, suyun duvarda birikip yüzeye zarar vermesini (çatlama, kopma, rutubet) önlemektir.

### KULLANIM ALANLARI

Dış cephelerde, bina çıkma altlarında ve mevcut damlalık sistemi bulunmayan balkon ile çatı parapet çıkmalarının altlarında kullanılır.

### AVANTAJLARI

- Fileli yapısı, sıva katmanına daha iyi tutunma sağlar.
- Cepheyi suyun olumsuz etkilerinden korur.
- Alkalilere karşı yüksek direnç gösterir.
- Sistem bileşenleriyle mükemmel uyum sağlar.
- Dayanıklı ve uzun ömürlü bir çözüm sunar.

### UYGULAMA

- Dübelleme işleminden sonra sıva harcı çelik mala ile köşe kısımlara sürülür.
- Damlalık profili, harç üzerine bastırılarak yerleştirilir.
- Çelik mala ile damlalık profili dikkatlice düzleştirilir; köşede bir eğiklik varsa, harç henüz ıslakken düzeltilmelidir.

### UYARILAR VE ÖNERİLER

- Ürün, serin ve kuru bir ortamda, doğrudan güneş ışığından korunarak depolanmalıdır.
- Cam iplikleri cilt ile temas ettiğinde tahrişe neden olabilir, bu nedenle dokunma veya kullanım sırasında eldiven kullanınız.

### TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Özellik	Değer
Renk	Beyaz
Ambalaj Şekli	Paket
Uzunluk	2,5 m
Ambalaj Miktarı	25 adet (62,5 m)
Kenar genişlikleri	7x7, 10x10