

NESCOAT® PLASTİK ÇİVİLİ DÜBEL

TANIMI

NESCOAT® Plastik Çivili Dübel, yüksek kaliteli hammaddeler kullanılarak üretilmiş, plastik gövdeye ve çiviye sahip bir ısı yalıtım levha dübelidir. Geniş bir başlığa ve mekanik tırnaklara sahiptir. Geniş başlığı ve mekanik tırnaklı yapısı, yalıtım levhalarının yüzeye sıkıca bağlanmasını ve uzun ömürlü bir sabitleme sağlar.

KULLANIM ALANLARI

Dış cephe ısı yalıtım sistemlerinde, EPS, XPS ve taş yünü ısı yalıtım levhalarının beton, tuğla ve gazbeton yüzeylere sağlam ve güvenli bir şekilde mekanik olarak sabitlenmesinde kullanılır.

AVANTAJLARI

- Yüksek mukavemete sahiptir.
- Dayanıklı ve uzun ömürlü bir çözüm sunar.
- Sistem bileşenleriyle mükemmel uyum sağlar.

UYGULAMA

- Yüzeye dik bir açıyla, uygun çapta ve uzunlukta bir matkap ucu ile delik açın.
- Dübel gövdesini deliğe yerleştirin.
- Dübel gövdesinin açılan delikte tam olarak oturduğundan emin olun.
- Dübel çivisini gövdenin içine yerleştirip bir çekiçle çakın.
- Dübelin yüzeye sıkıca tutunduğunu kontrol edin.

UYARILAR VE ÖNERİLER

- Matkap ucu çapı ve uzunluğu seçilirken, açılacak delikte dübel gövdesinin rahatça yerleşmesine, ancak çivisi çakıldıktan sonra gevşeklik yapmamasına dikkat edilmelidir.
- Beton gibi sert dolu duvarlarda, dübel tırnaklarının rahat açılabilmesi için matkap ucu çapı, tuğla duvarlara göre 2 mm daha geniş seçilmelidir.
- Dübel uzunluğu, ısı yalıtım levhasının kalınlığına ek olarak, 5-7 cm daha uzun olacak şekilde seçilmelidir.

KALİTE BELGELERİ

- ISO 9001:2015 kalite yönetim standardına uygundur.
- TS EN 13499 yapı malzemeleri standardına uygundur.
- CE işaretine sahiptir, AB standartlarına uygundur.



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Özellik	Değer
Renk	Kırmızı veya Beyaz
Ambalaj Şekli	Çuval
Uzunluk	9,5 cm ile 22 cm arası
Ambalaj Miktarı	500 adet