

NESCOAT® PREMIUM F75

İnce Donatı Filesi

TANIMI

NESCOAT® PREMIUM F75, cam ipliklerinin belirli elek aralıklarında örülmesi ve stiren akrilik ile kaplanmasıyla üretilen bir donatı filesidir. Bu ürün, su yalıtımı ve ince sıva uygulamaları için özel olarak geliştirilmiştir.

KULLANIM ALANLARI

- Su yalıtım sistemlerinde donatı filesi olarak kullanılır.
- Sıva yüzeylerinin güçlendirilmesi ve çatlakların önlenmesi amacıyla kullanılır.

AVANTAJLARI

- Yüksek performanslı bir donatı filesidir.
- Su yalıtım sistemlerinde mükemmel güçlendirme sağlar.
- Sıva çatlaklarını etkin şekilde minimize eder.
- Alkalilere karşı yüksek direnç gösterir.
- Sistem bileşenleriyle mükemmel uyum sağlar.
- Dayanıklı ve uzun ömürlü bir çözüm sunar.

UYGULAMA

- Harç, dişi çelik mala ile uygulama yapılacak yüzeye sürülür ve taraklanır.
- Donatı filesi çelik mala ile hafif bastırılarak harç içine gömülür.
- Donatı filesi tüm yüzeye eşit uzaklıkta olacak şekilde yerleştirilmelidir.
- Donatı filesi ek yerlerinde 10 cm üst üste bindirilmelidir.
- Köşelerde donatı filesi diğer kenarın yüzeyine doğru döndürülmelidir.
- Birinci kat harç kurumadan ikinci kat harç uygulanır ve çelik mala ile yüzey düzleştirilir.
- Uygulama sonrasında eller ve kullanılan aletler bol su ile iyice yıkanmalıdır.

UYARILAR VE ÖNERİLER

- Ürün, serin ve kuru bir ortamda, doğrudan güneş ışığından korunarak depolanmalıdır.
- Cam iplikleri cilt ile temas ettiğinde tahrişe neden olabilir, bu nedenle dokunma veya kullanım sırasında eldiven kullanınız.

KALİTE BELGELERİ

- ISO 9001:2015 kalite yönetim standardına uygundur.
- CE işaretine sahiptir, AB standartlarına uygundur.



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Özellik	Değer
Gramaj	75 g/m ²
Elek Aralığı	4 mm x 4 mm
Renk	Beyaz
Ambalaj Şekli	Rulolar halinde
Genişlik x Uzunluk	1m x 50m
Ambalaj Ağırlığı	3,75 kg (±%5)

*Yukarıda belirtilen değerler +23°C ve %50 bağıl nem için geçerlidir.