

NESCOAT® SENTELUX

Sentetik Parlak Boya

TANIMI

NESCOAT® SENTELUX, alkid bağlayıcı esaslı, parlak bir son kat boyadır.

KULLANIM ALANLARI

İç ve dış mekanlarda ahşap, sıva ve metal yüzeylerde kullanıma uygundur.

AVANTAJLARI

- Üstün dayanıklılığa sahiptir.
- Parlak ve canlı renkleri uzun ömürlüdür.
- Yüksek UV direnci sayesinde güneş ışınlarına karşı dayanıklıdır.
- Yüksek örtücülüğü ile geniş alanları etkili bir şekilde boyar.
- Yüzeyle kolay uygulanır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Alt yüzey düzgün, temiz, kuru ve uygulamayı taşıyabilecek sağlamlıkta olmalıdır. Yüzey, yapışmayı engelleyen kir, toz gibi maddelerden arındırılmalıdır. Mevcut boyalı yüzeylerde kabarmış boya zımparalanarak temizlenmeli ve tamir edilmesi gereken alanlar macunlanmalıdır.

Metal yüzeyler **NESCOAT® ANTIRUST** antipas ile, ahşap ve diğer yüzeyler sentetik astar ile astarlanmalıdır.

UYGULAMA

NESCOAT® SENTELUX, uygulama kıvamına getirmek için sentetik tiner ile hacimce %10-15 oranında inceltilmelidir. Rulo, fırça veya püskürtme tabancası ile 2 kat olarak uygulanır. Katlar arasında kuruma için 12 saat beklenmelidir.

KURUMA SÜRESİ

- Yüzey kuruması, 23 °C ve %50 nispi nemde 3 saattir.
- Tam kuruma süresi 12 saattir.
- Kuruma süresi, yüksek sıcaklıklarda kısalmır, düşük sıcaklıklarda uzar.

SARFIYAT

0,13 L/m² (iki kat için)

Belirtilen sarfiyat miktarlarının yüzey ve uygulama şartlarına göre farklılık gösterebileceği dikkate alınmalıdır. Kesin sarfiyat için numune yapılmalıdır.

UYARILAR VE ÖNERİLER

- Uygulama ve kuruma esnasında çevre sıcaklığı ve yüzey sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında olmalıdır.
- Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun.
- Kullanım esnasında uygun koruyucu ekipman (giysi, eldiven, gözlük, maske) kullanılmalıdır.
- Cilde temas halinde temas eden bölge bol su ile yıkanmalıdır.
- Daha ayrıntılı bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Föyünü okuyunuz.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

- Ürün, şiddetli güneş ışığına ve dona karşı korunmalıdır.
- Raf ömrü uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.
- Açılmış ambalajlar kullanılmadığı durumlarda ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

AMBALAJ

15 L ve 2,5 L metal kova

KALİTE BELGELERİ

- ISO 9001:2015 kalite yönetim standardına uygundur.
- TS 39 standardına uygundur.



YASAL UYARI

Bu belgedeki bilgiler, NESCAOT laboratuvar testleri ve saha tecrübelerine dayanarak hazırlanmıştır. Ürünün amacının dışında kullanılması veya yukarıda belirtilen şartlara uyulmaması halinde ortaya çıkacak olumsuz sonuçlardan NESCAOT sorumlu değildir.