

NESCOAT® CURE A

Akrilik Esaslı Kür Malzemesi

TANIMI

NESCOAT® CURE A, akrilik emülsiyon esaslı bir kür malzemesidir. Beton, şap ve çimento esaslı yüzey sertleştirici uygulamalarının ardından yüzeyde bir film tabakası oluşturarak karışım suyunun hızlı buharlaşmasını engeller. Bu sayede rötreyi ve çatlak oluşma riskini azaltır.

KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış mekânlarda, taze beton, şap ve çimento esaslı yüzey sertleştirici uygulanmış zeminlerde kullanılır.
- Düşük nem, yüksek buharlaşma ve hava akımı koşullarında yapılan beton dökümlerinde ve kür gerektiren genel beton üretimlerinde etkili bir çözümdür.

ÖZELLİKLERİ

- Etkili kürlenme için su buharlaşmasını azaltır.
- Betonun yüzeyinin dayanıklılığını ve mukavemetini artırır.
- Daha sert ve tozmayan bir yüzey sağlar.
- Kolay uygulanabilir.

KULLANIMI

- Ürün kullanıma hazırdır. Uygulama öncesinde iyice çalkalayın ve püskürtme, rulo veya fırça ile uygulayın.
- Beton yüzey tamamen kurumadan, parlaklığını kaybetmeye başladığı ve üzerinde yürünebilir hale geldiği anda uygulayın.

UYARILAR VE ÖNERİLER

- Uygulama esnasında çevre sıcaklığı ve yüzey sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında olmalıdır.
- Ürün, şiddetli güneş ışığına ve dona karşı korunmalıdır.
- Raf ömrü uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.
- Kullanım esnasında uygun koruyucu ekipman (eldiven, gözlük, maske) kullanılmalıdır.
- Cilde temas halinde temas eden bölge bol su ile yıkanmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Kimyasal Yapısı	Stiren Akrilik Emülsiyon
Görümü	Beyaz Likit
Yoğunluk	1.1 ± 0.1 g/cm ³
Ambalaj	5 ve 20 kg plastik bidon