

NESCOAT® SEALBAND PAH BANDI

TANIMI

NESCOAT® SEALBAND, sentetik kauçuk esaslı, polyester keçe taşıyıcılı su yalıtım bandıdır. Islak mekanlardaki hareketli derzler ile duvar ve zemin birleşim noktalarında etkili su yalıtımı sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

ÖZELLİKLERİ

- Hareketli yüzeylerde dahi mükemmel uyum sağlar.
- Pratik ve hızlı bir şekilde uygulanabilir.
- Tüm sürme esaslı izolasyon malzemeleri ile uyumludur ve özel yapıştırıcı gerektirmez.
- %100 su sızdırmazlık sağlar.
- Çoğu kimyasal maddeye karşı dayanıklıdır.

UYGULAMA

- Su yalıtım bandının uygulanacağı bölgeye sürme esaslı yalıtım malzemesi ince bir tabaka halinde sürülür.
- Su yalıtım bandı, yalıtım malzemesi henüz yaşken, duvar ve zemin birleşim noktalarına dikkatlice yerleştirilir.
- Bandın altında hava kabarcığı kalmamasına özen göstererek spatula veya el yardımıyla iyice yapıştırılır.
- Bandın üzerine ikinci bir kat yalıtım malzemesi sürülür.
- Bandın her iki tarafı, yalıtım malzemesi ile en az 2-3 cm taşacak şekilde kaplanmalıdır.

UYARILAR VE ÖNERİLER

- Raf ömrü uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Sistem Genişliği	120 mm
Su Basıncı Dayanımı	2 bar
Ambalaj	10 m ve 50 m rulo